



Kwaliteit over de volle breedte

Folion EPDM slabbenfolie

Algemeen

In het kader van milieuvriendelijk bouwen vindt EPDM folie steeds meer zijn toepassing in diverse bouwconstructies. EPDM is door zijn samenstelling en lange levensduur een ecologisch hoogwaardig product. Folion EPDM is uitermate geschikt als afdichting, daar waar vocht of regen kan binnendringen. Dit geldt voor diverse bouwdeelen, zoals kozijnen, dorpels, gevelelementen, funderingen en kelderwanden. Speciaal bij stelkozijnen waarbij een smalle strook EPDM in het zicht blijft.

Afmeting

10 cm x 50 m
15 cm x 50 m
20 cm x 50 m
25 cm x 50 m
30 cm x 50 m
40 cm x 50 m
50 cm x 50 m
60 cm x 50 m
75 cm x 50 m
90 cm x 50 m
100 cm x 50 m
150 cm x 50 m

Dikte

0,5 / 1,0 mm
0,5 / 1,0 mm
0,5 / 1,0 mm
0,5 / 1,0 mm
0,5 / 1,0 mm
0,5 / 1,0 mm
0,5 / 1,0 mm
0,5 / 1,0 mm
0,5 / 1,0 mm
0,5 / 1,0 mm
0,5 / 1,0 mm
0,5 / 1,0 mm

Andere diktes en afmetingen op aanvraag

Product	Folion EPDM-folie
Omschrijving	Synthetische rubber
Opbouw folie	Niet versterkte laag EPDM
Soortelijk gewicht	1,2 kg/m ²
Kleur	Zwart
Temp. bestendigheid	-35 °C tot 80 °C
Brandwerendheid	DIN 4102 klasse B2
Treksterkte (EN 12311-1)	Lengte / dwars >9,3 – 11,8 Mpa
Treksterkte (maximale)	>95 – 120 N
Rek bij breuk in %	400-500%
Spijkersterkte	35-40 N
W.D.D EN 12572	0,5 g/m ² /24h
Sd-waarde	24 m ¹
Waterabsorptie	< 1%
Ozonbestendigheid	ISO1431/1 geen scheur
UV bestendigheid	ASTM G 53-84 na 4.000 uur geen scheurtjes

