



Kwaliteit over de volle breedte

## Folion PE-folie gewapend

### Algemeen

Folion PE110W / PE120W is een dampwerende folie, welke bestaat uit een geweven polypropyleen net met aan 2 zijden een laag ldpe folie.

### Toepassingen

Folion PE110W / PE120W is inzetbaar als mandragende dampremmende laag op daken. Ook bij tijdelijke afdichting van kozijnen in de openbouw fase. De transparante folie zorgt ervoor dat er in de woning normaal doorgewerkt kan worden.

- Versterkte Dampwerende PE folie
- Tijdelijke afdichting voor ramen
- Afdichting bij stelkozijnen
- Scheidingswanden
- Afdekking en bescherming

### Omschrijving

Folion PE110W  
Folion PE110W  
Folion PE110W  
Folion PE120W  
Folion PE120W  
Folion PE120W

### afmeting

50m x 1.5m  
50m x 2.0m  
50m x 2.6m  
50m x 1.5m  
50m x 2.0m  
50m x 2.6m

Product	Folion PE110W
Omschrijving	Gewapende PE folie
Opbouw folie	Geweven PP-net tussen 2 lagen polyethyleen
Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	110 g/m <sup>2</sup> (PE110W) 120 g/m <sup>2</sup> (PE120W)
Kleur	Transparant.
Temp. bestendigheid	-40 °C tot +80 °C
Brandwerendheid	DIN 4102 klasse B2
Treksterkte (EN 12311-1)	Lengte / dwars
Treksterkte (N/50mm)	178/150
Rek bij breuk in %	40 / 50
Spijkersterkte	150 / 200
W.D.D Volgens EN 12572	Klimaatklasse C >0,03 g/m <sup>2</sup> /24h
Sd-waarde in m	25 m <sup>1</sup>
Waterdicht	klasse W1

