



Kwaliteit over de volle breedte

Folion foam en nop

Folion foam

Folion Foam is een geextrudeerd EPS isolatiefoam. Is leverbaar in diktes van 1 tot 10 mm en diverse breedtematen.

Toepassing

Folion Foam is geschikt voor een degelijke contactgeluidsisolatie tussen dragende en zwevende vloeren en is tevens geschikt als verpakkingsmateriaal.

Eigenschappen


Uitstekende contactgeluidreductie, Elastisch en HCFK vrij, waterbestendig door gesloten cellen, chemisch inert. Het gebruikte product in 25 kg/m³ beantwoordt aan de categorie IIa NBN S 01-400 en haalt een akoestische verbeteringsindex van 23 dB volgens de referentienorm ISO 717.

Folion Foam kantstroken

Randisolatie wordt in hetzelfde materiaal uitgevoerd en geplaatst tussen muur en de aan te brengen vloer en steekt 20 mm boven de vloerafwerking uit. De randstroken voorkomen contactgeluid via de muren en zijn ook geschikt als dilatatievoeg.

Randstroken zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- met of zonder polyethyleenfolie
- met of zonder kleefband
- met of zonder afscheurinkeping



Folion Noppenfolie

Folion noppenfolie is een luchtkussenfolie / noppenfolie die bestaat uit noppen, die gevormd zijn tussen twee of meer polyethyleenfoliën. Deze luchtnoppen verzekeren een maximale bescherming.

Folion Noppenfolie Aluminium

Folion noppenfolie aluminium is een noppenfolie met aan weerszijden een aluminiumlaag die voor extra isolatie zorgt door reflectie. Toepassingen als isolatiemateriaal bij enkele spouwmuur en als onderlaag bij parket of laminaatvloeren.

