



Kwaliteit over de volle breedte

Folion PE krimpfolie

Folion PE krimpfolie

Folion PE krimpfolie is een perfecte verpakkingsfolie in diverse kwaliteiten. Biaxiaal krimpt in beide richtingen gelijk, monoaxiaal krimpt in één richting beter dan in de andere, waardoor de krimp eigenschappen kunnen verschillen. Vaak is het nodig dat de folie redelijk strak om het pakket zit, voordat er gekrompen kan worden. De beste krimpresultaten ontstaan met het krimp pistool Ripack 2200, door de brede waaivormige vlam en de grote hitte spreiding. Door in een vloeiende beweging de warmte langs de folie te laten gaan zal de folie krimpen. Afhankelijk van de foliedikte duurt het even voordat de folie zich strak trekt.

Toepassing

Folion PE krimpfolie is toe te passen voor krimp hoezen, palletverpakking, kozijn- en elementverpakking, steiger inpakfolie en transportverpakking.

Afmetingen

Folion PE krimpfolie 0.12mm transp.	50m x 5.2m
Folion PE krimpfolie 0.12mm transp.	50m x 6.0m
Folion PE krimpfolie 0.12mm wit	50m x 6.0m
Folion PE krimpfolie 0.15mm transp.	50m x 6.0m
Folion PE krimpfolie 0.15mm wit	50m x 6.0m
Folion PE krimpfolie 0.20mm transp.	50m x 6.0m
Folion PE krimpfolie 0.20mm wit	50m x 6.0m
Folion PE krimpfolie 0.30mm transp.	25m x 4.0m
Folion PE krimpfolie 0.30mm wit	25m x 4.0m
Folion PE krimpfolie 0.30mm transp.	25m x 6.0m
Folion PE krimpfolie 0.30mm wit	25m x 6.0m

Folion krimpbrander Ripack

- RVS gasbrander met keramische manteling
- Bestand tegen hoge temperatuur, brandermond blijft koel
- Licht (ong. 1200 gram) en ergonomisch ontwerp
- Snel en veilig krimp pistool
- Krimp pistool wordt geleverd in een koffer, compleet met 8 meter drukslang, koppelingen, drukregelaar, veiligheidsventiel en steeksleutel
- Krimp pistool werkt op propaangas (gasdruk 1.5 - 3.5 Bar)
- Gasfleswagen los leverbaar



Product	Folion PE krimpfolie
Omschrijving	LDPE Low Density Polyethyleen
Krimpverhouding	Biaxiaal
Gewicht (g/m ²)	138 g/m ² (0,15 mm)
Rol afmeting	Standaard 50 m ¹ x 6.0 m ¹
Temp. bestendigheid	-40 °C tot +80 °C
Brandwerendheid	DIN 4102 klasse B2
Kleur	Transparant / wit overige kleuren op aanvraag
Bedrukking mogelijk	Op aanvraag

